

10 důvodů proč koupit

FT 101 LEPICÍ TMEL

UNIVERZÁLNÍ

1. Na většinu materiálů
2. Přetíratelný
3. Přilne i k mokrému povrchu
4. Použitelný i na problémové materiály

ODOLNÝ



5. Vysoká počáteční přilnavost
6. Vynikající mechanická odolnost
7. Odolává UV a povětrnostním vlivům

SNADNO APLIKOVATELNÝ

8. Snadná aplikace při nízké teplotě
9. Snadné vyhlazování
10. Snadné čištění

Technické údaje FT 101

- Vynikající přilnavost na všechny materiály: i k mokrému podkladu, (zrcadlo, mramor, kov, plast, dřevo, beton, cihla, hliník, nerez)
- Mechanická odolnost, trvalá elasticita
- Trvale odolný proti UV záření
- Odolnost vůči stárnutí
- Bez rozpouštědla, není toxický
- Snadná aplikace při nízkých teplotách (cca o 30-50% jednodušší výtlačnost při nízkých teplotách, než u PU)
- Snadná aplikace, vyhlazování, čištění
- Plastová kartuše: snadné otvírání, nedeformuje se např. pádem
- Báze: Polymer Flextec
- Doba vytvoření slupky: Přibl. 15 min
- Rychlost vytvrzování: Přibl. 2,5 mm/24 hodin
- Aplikáční teplota: od +5 °C do +40 °C (teplota podkladu)
- Tvrdost Shore A: 40
- Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C
- Možnost roztážení: 25%
- Doporučená šířka spoje: 10-35 mm



FT 101

Fak T lepí
Fak T tmelí
Fak T vyplňuje



MAKROFLEX®



FT 101

LEPICÍ TMEL

na všechny materiály



NOVINKA

Současná nabídka tmelů

- **Silikon** - nelze přetírat
- **Akryl** - není dostatečně elastický
- **Polyuretan** - praská vlivem UV záření, špiní se, špatná aplikace při nízkých teplotách

FT 101 odstraňuje všechny tyto nedostatky:

Hybridní tmel
- chová se jako silikon!

Snadno zpracovatelný

Aplikace při nízkých teplotách a za deště

Nešpiní se jako PU

Snadno vyhladitelný a přetíratelný

Po vytvrzení velmi pevný

Produkt na vše - tím spoří čas a peníze

Plastičtější jak PU tmely

Produkt pro každého



FT 101
LEPICÍ TMEL



lepí - tmelí - vyplňuje

VÍCEÚČELOVÝ

Lepí, tmelí, vyplňuje

NA VĚTŠINU MATERIÁLŮ


I na mokrý povrch, nezabarvuje podklad

PRO VŠECHNA ŘEMESLA

Zedníci, pokrývači, truhláři, montážníci, tesaři, malíři, instalatéři, elektrikáři

DO KAŽDÉHO POČASÍ

Trvale odolné UV záření a povětrnostním vlivům, snadná aplikace i při nízkých teplotách



Aplikace

FT 101
LEPICÍ TMEL

Vyplnění spár a prasklin



Lepení předmětů a střešních prvků



Těsnění svodů, okapů, střešních plášťů



Finální úprava spár (interiér / exteriér)



Henkel