

TECHNICKÝ LIST

ISO-CONNECT INSIDE

MAKROFLEX®

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis produktu:	netkaná textilie s uzavřenou difúzí par
Barva:	antracitová
Plošná hmotnost:	cca 280 g/m ²
Účinnost proti dešťovým srážkám DIN EN ISO 18542:	≥ 600 Pa
Koeficient spárové propustnosti DIN EN ISO 18542:	$a \leq 0.1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$
Teplotní odolnost:	cca -40°C až +100°C
Hodnota Sd (μ*s) DIN EN ISO 52615:	cca 50
Ohýbatelnost při -23°C:	neláme se, nevykazuje praskliny
Protipožární charakteristika DIN EN ISO 4102 :	B 2
Rozměrová tolerance DIN EN ISO 7715 P3:	požadavek splněn
Vlastnosti produktu:	možno omítat; možno přelepovat; možno přetírat

UPOZORNĚNÍ:

Údaje obsažené v tomto produktovém informačním listu vycházejí z našich současných znalostí. Slouží pro informaci a orientaci, nemají funkci technické specifikace. Kvůli mnoha možným vlivům při zpracování i aplikaci má uživatel povinnost provést své vlastní zkoušky a testy. Vyhrazujeme si právo zříci se odpovědnosti za správnost a úplnost uvedených informací. Veškeré požadavky na odpovědnost za poškození způsobené použitím jakékoliv informace včetně údaje, který je neúplný nebo nesprávný, budou proto zamítnuty. Z uvedených informací není možné odvodit zákonnou záruku na jisté vlastnosti nebo vhodnost pro specifickou aplikaci; žádná zodpovědnost nebude uznána. Vyhrazujeme si právo provádět změny.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s.r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101
www.makroflex.cz