

TECHNICKÝ LIST

ISO-CONNECT OUTSIDE



TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|--|
| Popis produktu: | netkaná textilie s otevřenou difúzí par |
| Barva: | světle šedá |
| Plošná hmotnost: | cca 240 g/m ² |
| Účinnost proti dešťovým srážkám DIN EN ISO 18542: | ≥ 600 Pa |
| Koeficient spárové propustnosti DIN EN ISO 18542: | $a \leq 0.1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$ |
| Teplotní odolnost: | cca -40°C až +100°C |
| Hodnota Sd (μ*s) DIN EN ISO 52615: | cca 1 |
| Ohýbatelnost při -23°C: | neláme se, nevykazuje praskliny |
| Protipožární charakteristika DIN EN ISO 4102 : | B 2 |
| Rozměrová tolerance DIN EN ISO 7715 P3: | požadavek splněn |
| Vlastnosti produktu: | možno omítat; možno přelepovat; možno přetírat |

UPOZORNĚNÍ:

Údaje obsažené v tomto produktovém informačním listu vycházejí z našich současných znalostí. Slouží pro informaci a orientaci, nemají funkci technické specifikace. Kvůli mnoha možným vlivům při zpracování i aplikaci má uživatel povinnost provést své vlastní zkoušky a testy. Vyhrazujeme si právo zříci se odpovědnosti za správnost a úplnost uvedených informací. Veškeré požadavky na odpovědnost za poškození způsobené použitím jakékoliv informace včetně údaje, který je neúplný nebo nesprávný, budou proto zamítnuty. Z uvedených informací není možné odvodit zákonnou záruku na jisté vlastnosti nebo vhodnost pro specifickou aplikaci; žádná zodpovědnost nebude uznána. Vyhrazujeme si právo provádět změny.

ISO/06.11.03/QMB

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s.r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101
www.makroflex.cz