

TECHNICKÝ LIST

MAKROFLEX PROFI MONTAGE

LEPIDLO PRO NÁROČNÉ LEPENÍ PŘI VELKÉ ZÁTĚŽI



DRUH MATERIÁLU

Lepidlo Makroflex Profi Montage je přesně navrženo k účinnému spojení běžných stavebních materiálů: beton, dřevo, kov, PVC, keramické dlaždice, suché zdivo, kachličky, obklady a desky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	Syntetický kaučuk, rozpouštědlo
Hustota:	1,1 – 1,3 g/cm ³
Obsah celkového organického uhlíku (TOC):	0,55 kg/kg produktu
Obsah organických rozpouštědel (VOC):	0,25 kg/kg produktu
Viskozita:	Řídký tmel
Barva:	Žlutohnědá
Trvanlivost:	18 měsíců
Tepelná odolnost:	-20°C až +80°C
Netěkavé složky:	cca 70%
Otevřená doba:	cca 10 minut

NÁVOD K POUŽITÍ

- Používejte při teplotách nad +5°C
- Povrch musí být čistý, zbavený prachu, nespojitých nátěrů a dalších cizích materiálů, které by mohly působit na přilnutí
- Po seřízení aplikační trysky kartuše aplikujte lepidlo ve vertikálních pruzích (pokud je to možné) nebo hadovitě
- Pro vyšší počáteční přilnavost: přitiskněte předměty pevně k sobě, poté je oddělte. Po dobu 3-5 minut (5-8 u nesavých povrchů) nechte odvětrat a opět silně přitiskněte zpět na místo. (Upozornění: korekce umístění předmětu je poté omezená).
- Pro zajištění správného slepení, stiskněte pevně tak, aby byl celý povrch v kontaktu s lepidlem
- Nechte schnout přes noc k zajištění správného spojení. Konečné pevnosti je dosaženo po 48 hodinách.
- Použité nástroje očistěte a čerstvé zbytky lepidla odstraňte čističem kontaktních lepidel nebo technickým benzínem
- Není vhodný na polyethylen a polypropylen, zrcadla
- Spotřeba 5-8 m²/kg

SKLADOVÁNÍ

Skladujte mimo dosah ohně, na chladném, dobře větraném místě. Produkt není poškozován mrazem, ale vhodné skladování je při teplotách nad 0°C.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Obsahuje: benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká. Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně v rozmezí C4 až C11 a má rozmezí bodu varu přibližně od +20°C do +190°C. R11 Vysoce hořlavý. R38 Dráždí kůži. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S23 Nevdechujte páry. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

UPOZORNĚNÍ

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.

U Průhonu 10

170 04 Praha 7

tel: 220 101 111